



SCHEDA TECNICA

## FULCRON SUPER PULITORE SGRASSANTE

### - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

**Fulcron superpulitore sgrassante**, formula originale, consente in poco tempo di eliminare lo sporco più ostinato. E' un detergente per superfici dure, può essere usato sia puro che diluito :

- se usato puro agisce come potente sgrassante per sporco pesante ( motore dell'auto, cerchioni, pavimenti di garage e officine, macchie d'olio, ecc.)
- se diluito secondo la tabella sottoriportata è efficace su un'ampia serie di superfici (auto, casa, pulizia di rutine, ecc.)

### - CAMPI DI IMPIEGIO

#### Prodotto puro :

- ✓ motore, cerchioni, macchie d'olio, pavimenti, piastrelle, forni, materiale di officina

#### Diluito 1:5 :

- ✓ tappetini, tessuti, gomme, paraurti

#### Diluito 1:20 :

- ✓ carrozzeria, cruscotto, parti in plastica, ceramica, sanitari, computer, pavimenti in generale, forni a microonde, "formica"

#### Diluito 1:100 :

- ✓ vetri

### - CARATTERISTICHE TECNICHE

- |           |                |
|-----------|----------------|
| • Aspetto | liquido        |
| • Colore  | incolore       |
| • Odore   | pino           |
| • Densità | 1,03-1,05 g/ml |
| • pH      | 12,3 – 13,3    |

### - MODALITÀ D'USO

Diluire il prodotto nelle proporzioni consigliate secondo l'uso. Applicare sulla superficie, lasciare agire qualche istante, passare con una spugna o un panno umido e risciacquare.

Su sporco ostinato ripetere eventualmente l'operazione lasciando agire il prodotto più a lungo.

**Attenzione : sui vetri usare il prodotto solo diluito 1:100.**

In caso di contatto accidentale con i vetri sciacquare e asciugare immediatamente la superficie.

Non applicare su superfici calde.

### - STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 2 anni

### - CONFEZIONE

Cod. 1992	500 ml	flacone con nebulizzatore
Cod. 2051	500 ml	flacone
Cod. 1997	1 lt.	flacone
Cod. 1995	5 lt.	tanica
Cod. 1984	30 lt	tanica

### - NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D – 15.06.2009

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:  
VIA SANTENA, 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY  
CAP. SOC. € 20.010.000,00 I.V. — PARTITA IVA 05082750968  
COD.FISC. 05082750968  
REG.IMP.TORINO 05082750968  
R.E.A. DI TORINO 1051229  
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.  
PLI (NETHERLANDS) B.V.

A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:  
VIA ANTICA DI CASSANO, 23  
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY  
CALL CENTER 02 92436.1  
FAX 02 92436306  
WWW.AREXONS.IT

