SCHEDA TECNICA

SYSTEM
ACCIAIO SPRAY
PA 225

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

L'acciaio è uno dei materiali più resistenti agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle piogge acide. **SYSTEM PA 225** è a base di particelle finissime di acciaio inox disperse in speciali resine sintetiche, è resistente alle abrasioni, graffi e scalfitture. Ripristina le superfici in acciaio, ferro, zinco, ghisa abrase per invecchiamento, taglio, saldatura, conferendo un aspetto molto simile all'acciaio.
Asciuga rapidamente e può essere sovraverniciato.
Contiene Acciaio inossidabile AISI 316 (acciaio inox 18/12 Ni/Cr)

- CAMPI DI IMPIEGO

Una soluzione ideale per resistere a tali condizioni gravose è proteggere, scossaline, pluviali, cancelli, ferro battuto, tralicci, saldature, ecc., con speciali pigmenti d'acciaio.

- MODALITÀ D'USO

Pulire e asciugare accuratamente le parti da trattare ed eliminare tracce di ruggine. Agitare bene la bombola fino a sentire muoversi liberamente la biglia all'interno e continuare per un paio di minuti. Erogare più strati leggeri di prodotto da una distanza di ca. 20 cm. Dopo l'uso, spruzzare per 2 o 3 secondi a bombola capovolta per evitare l'otturazione dell'erogatore.

- Stoccaggio

Validità del prodotto in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente : almeno 2 anni.

- CONFEZIONE

Bombola aerosol
Contenuto 400 ml
Cod.4225

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Proprietà	Unità di misura	Valori tipici
• Aspetto		Liquido (sottopressione)
• Colore (del film)		acciaio
• Odore		tipico
• Peso specifico (base)	Kg/l	0,750 ÷ 0,850
• Propellente		GPL
• Pressione a 20°C	bar	3
• Tempo di asciugatura	minuti	15 ÷ 20
• Resa (per bombola)	m^2	2 ÷ 2,5
• Resistenza alla temperatura	°C	140 ÷ 150

RD 11/02/2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:
VIA SANTENA, 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY
CAP. SOC. € 20.010.000,00 I.V. — PARTITA IVA 05082750968
COD.FISC. 05082750968
REG.IMP.TORINO 05082750968
R.E.A. DI TORINO 1051229
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.
PLI (NETHERLANDS) B.V.
A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
VIA ANTICA DI CASSANO, 23
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY
CALL CENTER 02 92436.1
FAX 02 92436306
WWW.AREXONS.IT

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità certificato da:
LRC 0261563