SCHEDA TECNICA

SYSTEM 35A77
SIGILLANTE GAS E LIQUIDI

- *DESCRIZIONE DEL PRODOTTO*

Prodotto specifico per la sigillatura di giunti filettati e raccorderie in genere, di condutture e recipienti contenenti gas, gas liquefatti e liquidi.
Adatto per diametri fino 3".
Lo smontaggio è possibile con normali utensili. Per una sigillatura più rapida, usare AP 724 PRIMER RAPIDO. Prodotto ad alta tixotropia.
L'alta tixotropia evita la colatura delle superfici trattate e consente l'applicazione senza sprechi. Garantisce una perfetta tenuta stagna. Protegge le filettature contro la corrosione ed impedisce eventuali allentamenti causati dalle vibrazioni. Non crea ostruzioni nei micropassaggi e non contamina i circuiti idraulici o pneumatici. La caratteristica anaerobica, cioè lo stato fluido in presenza di aria, consenta una facile rimozione del prodotto eccedente all'esterno del giunto.

- *CARATTERISTICHE TECNICHE*

• Colore	Giallo
• Peso specifico	1,05
• Viscosità a 25°C (mPa.s)	24000-70000
• Gioco max diametrale	0,5 mm
• Diametro max filetto	M80 – 3"
• Resist. allo svitamento (N.m) iniziale	18 – 22
residua	10 – 14
• Resist. allo scorrimento (N/mm^2)	6 – 13
• Tempo di indurimento	
res. alla manipolazione	15 – 30 min.
res. funzionale	1 – 3 ore
res. finale	24 ore
• Temp. di impiego	-55°C +150°C
• Resist. alla pressione**	150 - 200 bar

****** con filettatura per oleodinamica,
per acqua a 150°C res. fino a 50 – 60 bar

Prodotto collaudato secondo le norme DIN 54454 e conforme alle metodiche DIN-DVGW, in particolare alla norma BAM OSSIGENO 1432/95 4-755 del 4/4/95

- *STOCCAGGIO*

Validità del prodotto dopo confezionamento in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente : 18 mesi minimo.

- *CONFEZIONE*

flacone in plastica

Cod. 4726 soffietto 100 ml
Cod. 4727 tubo 250 ml

- *NOTE*

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 01.02.08

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:
VIA SANTENA, 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY
CAP. SOC. € 20.010.000,00 I.V. — PARTITA IVA 05082750968
COD.FISC. 05082750968
REG.IMP.TORINO 05082750968
R.E.A. DI TORINO 1051229
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.
PLI (NETHERLANDS) B.V.
A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
VIA ANTICA DI CASSANO, 23
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY
CALL CENTER 02 92436.1
FAX 02 92436306
WWW.AREXONS.IT

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità certificato da:
LRC 0261563