



SCHEMA TECNICA

PULITORE FRENI E METALLI

ASCIUGATURA RAPIDA

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotti spray per la pulizia di freni a tamburo, a disco, pinze e ceppi. Dissolve e rimuove rapidamente grasso, olio, residui, ecc. Permette la pulizia delle pinze interne dei freni evitando lo smontaggio delle stesse con notevole risparmio di tempo. Sgrassa rapidamente senza lasciare residui ed **evita la dispersione nell'aria delle polveri nocive** date dall'abrasione delle pastiglie dei freni. Non corrode i metalli e non intacca i particolari in gomma. Idoneo per la pulizia di contatti elettrici ed apparecchiature elettriche in genere.

- CAMPI DI IMPIEGO

Pulizia di parti di freni a tamburo, a disco, pinze e ceppi. Il prodotto è idoneo per sgrassare le parti metalliche, cuscinetti, boccole, perni, accoppiamenti filettati, ecc.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

• Aspetto	Liquido
• Colore	incolore
• Odore	tipico
• Densità	0,74 g/ml
• Curva di evaporazione	+81°C÷+99°C
• Solubilità in acqua	insolubile
• Punto infiammabilità	<0°C

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

- MODALITÀ D'USO

Spruzzare direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire per alcuni istanti. Eventualmente aiutare

l'azione detergente con un panno morbido. Asciugare con aria compressa. Nel caso di incrostazioni difficili quali ad esempio incrostazioni carboniose o sporco particolarmente resistente, ripetere il trattamento.

Attenzione: prima del trattamento su apparecchiature elettriche togliere la tensione.

Non spruzzare su parti verniciate.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta : almeno 3 anni

- AVVERTENZE

Il prodotto è infiammabile non erogare su apparecchiature in tensione e su superfici calde.

- CONFEZIONE

Bombola aerosol
Contenuto 600 ml

Cod. 8162

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 07/02/2011

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:
VIA SANTENA, 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY
CAP. SOC. € 20.010.000,00 I.V. — PARTITA IVA 05082750968
COD.FISC. 05082750968
REG.IMP.TORINO 05082750968
R.E.A. DI TORINO 1051229
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.
PLI (NETHERLANDS) B.V.

A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
VIA ANTICA DI CASSANO, 23
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY
CALL CENTER 02 92436.1
FAX 02 92436306
WWW.AREXONS.IT

