

# Raccordi accessori Sprint® Serie S2000

Filetti dei raccordi: cilindrici (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2),  
conici (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)




I raccordi accessori Serie S2000 sono caratterizzati da una grande affidabilità dei filetti femmina, sia cilindrici che conici, con superfici non piane. I modelli Sprint sono dotati di un particolare sistema di tenuta, già alloggiato sul filetto conico, che rende superfluo l'uso di collanti liquidi o del nastro PTFE ottimizzando la fase di montaggio.

Grazie a questo sistema di tenuta è possibile montare e smontare più volte il raccordo senza pregiudicare la tenuta sul filetto.

## CARATTERISTICHE GENERALI


|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Materiale</b>   | OT nichelato e PTFE   |
| <b>Filettature</b> | GAS conico ISO 7 ( BSPT )<br>GAS cilindrico ISO 228 ( BSP ) |
| <b>Pressione</b>   | 80 bar  |
| <b>Fluido</b>      | Aria compressa ed altri fluidi a bassa pressione.           |
| <b>Temperatura</b> | -40°C + 120°C   |

## Raccordi Accessori Sprint®



**Raccordi Mod. S2500**


Niplo Conico Sprint®


**DIMENSIONI**

| Mod.             | A    | H    | L    | SW | Peso (g) |
|------------------|------|------|------|----|----------|
| <b>S2500 1/8</b> | R1/8 | 7,5  | 19,5 | 12 | 8        |
| <b>S2500 1/4</b> | R1/4 | 11   | 27   | 14 | 15       |
| <b>S2500 3/8</b> | R3/8 | 11,5 | 28   | 17 | 21       |
| <b>S2500 1/2</b> | R1/2 | 14   | 33,5 | 22 | 39       |

**Raccordi Mod. S2530**


Niplo Ridotto Conico Sprint®


**DIMENSIONI**

| Mod.                 | A    | B    | H    | L    | SW | Peso (g) |
|----------------------|------|------|------|------|----|----------|
| <b>S2530 1/4-1/8</b> | R1/4 | G1/8 | 11   | 16   | 14 | 9        |
| <b>S2530 3/8-1/8</b> | R3/8 | G1/8 | 11,5 | 16,5 | 17 | 16       |
| <b>S2530 1/2-1/8</b> | R1/2 | G1/8 | 14   | 19,5 | 22 | 13       |
| <b>S2530 3/8-1/4</b> | R3/8 | G1/4 | 11,5 | 16,5 | 17 | 33       |
| <b>S2530 1/2-1/4</b> | R1/2 | G1/4 | 14   | 19,5 | 22 | 32       |
| <b>S2530 1/2-3/8</b> | R1/2 | G3/8 | 14   | 19,5 | 22 | 22       |

**Raccordi Mod. S2520**


Prolunga Riduzione Maschio Conica Sprint®


**DIMENSIONI**

| Mod.                 | A    | B    | H    | L    | SW | Peso (g) |
|----------------------|------|------|------|------|----|----------|
| <b>S2520 1/8-1/8</b> | R1/8 | G1/8 | 7,5  | 17,5 | 13 | 11       |
| <b>S2520 1/8-1/4</b> | R1/8 | G1/4 | 7,5  | 19   | 17 | 15       |
| <b>S2520 1/8-3/8</b> | R1/8 | G3/8 | 7,5  | 20   | 20 | 19       |
| <b>S2520 1/4-1/4</b> | R1/4 | G1/4 | 11   | 22,5 | 17 | 17       |
| <b>S2520 1/4-3/8</b> | R1/4 | G3/8 | 11   | 23,5 | 20 | 33       |
| <b>S2520 1/4-1/2</b> | R1/4 | G1/2 | 11   | 27,5 | 24 | 34       |
| <b>S2520 3/8-3/8</b> | R3/8 | G3/8 | 11,5 | 24   | 20 | 36       |
| <b>S2520 3/8-1/2</b> | R3/8 | G1/2 | 11,5 | 28   | 24 | 56       |
| <b>S2520 1/2-1/2</b> | R1/2 | G1/2 | 14   | 30,5 | 24 | 41       |

## Raccordi Mod. S2510


Riduzione Conica Sprint®



## DIMENSIONI

| Mod.                 | A1   | A2   | H1   | H2   | L    | SW | Peso (g) |
|----------------------|------|------|------|------|------|----|----------|
| <b>S2510 1/8-1/4</b> | R1/8 | R1/4 | 7,5  | 11   | 23,5 | 14 | 14       |
| <b>S2510 1/8-3/8</b> | R1/8 | R3/8 | 7,5  | 11,5 | 24   | 17 | 22       |
| <b>S2510 1/4-3/8</b> | R1/4 | R3/8 | 11   | 11,5 | 27,5 | 17 | 19       |
| <b>S2510 1/4-1/2</b> | R1/4 | R1/2 | 11   | 14   | 30,5 | 22 | 33       |
| <b>S2510 3/8-1/2</b> | R3/8 | R1/2 | 11,5 | 14   | 31   | 22 | 36       |

## Raccordi Mod. 2541


Nipplo Maschio Girevole  
Cilindrico Sprint®

## DIMENSIONI

| Mod.                | A    | B    | H   | L    | SW | SW1 | Peso (g) |
|---------------------|------|------|-----|------|----|-----|----------|
| <b>2541 1/8-1/8</b> | G1/8 | G1/8 | 5,5 | 28   | 13 | 14  | 17       |
| <b>2541 1/4-1/4</b> | G1/4 | G1/4 | 7   | 31,5 | 17 | 14  | 26       |
| <b>2541 3/8-3/8</b> | G3/8 | G3/8 | 8   | 34   | 20 | 19  | 39       |

## Raccordi Mod. S2010

Gomito Maschio Conico Sprint®




## DIMENSIONI

| Mod.             | A    | E    | H    | SW | Peso (g) |
|------------------|------|------|------|----|----------|
| <b>S2010 1/8</b> | R1/8 | 11,5 | 7,5  | 9  | 9        |
| <b>S2010 1/4</b> | R1/4 | 13,5 | 11   | 12 | 17       |
| <b>S2010 3/8</b> | R3/8 | 15,5 | 11,5 | 14 | 25       |
| <b>S2010 1/2</b> | R1/2 | 16   | 14   | 16 | 47       |

## Raccordi Mod. S2020

Gomito Femmina Maschio Sprint®




## DIMENSIONI

| Mod.                 | A    | B    | E    | H    | M    | SW | Peso (g) |
|----------------------|------|------|------|------|------|----|----------|
| <b>S2020 1/8-1/8</b> | R1/8 | G1/8 | 11,5 | 8,5  | 19   | 11 | 16       |
| <b>S2020 1/4-1/4</b> | R1/4 | G1/4 | 15   | 11   | 23   | 13 | 27       |
| <b>S2020 3/8-3/8</b> | R3/8 | G3/8 | 15   | 11,5 | 25   | 15 | 33       |
| <b>S2020 1/2-1/2</b> | R1/2 | G1/2 | 17,5 | 14   | 31,5 | 20 | 62       |

**Raccordi Mod. S2050**


T.M.M.F. Sprint®



| DIMENSIONI           |      |      |      |      |      |      |    |          |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|----|----------|
| Mod.                 | A    | B    | E    | H    | L    | M    | SW | Peso (g) |
| <b>S2050 1/8-1/8</b> | R1/8 | G1/8 | 11,5 | 8,5  | 37   | 19   | 12 | 14       |
| <b>S2050 1/4-1/4</b> | R1/4 | G1/4 | 15   | 11   | 46   | 23   | 13 | 44       |
| <b>S2050 3/8-3/8</b> | R3/8 | G3/8 | 15   | 11,5 | 48,5 | 25   | 16 | 59       |
| <b>S2050 1/2-1/2</b> | R1/2 | G1/2 | 17,5 | 14   | 60,5 | 31,5 | 20 | 81       |

**Raccordi Mod. S2060**


T.F.M.F. Sprint®



| DIMENSIONI           |      |      |      |      |      |    |          |  |
|----------------------|------|------|------|------|------|----|----------|--|
| Mod.                 | A    | B    | E    | H    | M    | SW | Peso (g) |  |
| <b>S2060 1/8-1/8</b> | R1/8 | G1/8 | 11,5 | 8,5  | 19   | 12 | 31       |  |
| <b>S2060 1/4-1/4</b> | R1/4 | G1/4 | 15   | 11   | 23   | 13 | 38       |  |
| <b>S2060 3/8-3/8</b> | R3/8 | G3/8 | 15   | 11,5 | 25   | 16 | 51       |  |
| <b>S2060 1/2-1/2</b> | R1/2 | G1/2 | 17,5 | 14   | 31,5 | 20 | 88       |  |

**Raccordi Mod. S2070**


T.M.F.F. Sprint®



| DIMENSIONI           |      |      |      |      |      |      |    |          |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|----|----------|
| Mod.                 | A    | B    | E    | H    | L    | M    | SW | Peso (g) |
| <b>S2070 1/8-1/8</b> | R1/8 | G1/8 | 11,5 | 8,5  | 37   | 19   | 12 | 30       |
| <b>S2070 1/4-1/4</b> | R1/4 | G1/4 | 15   | 11   | 46   | 23   | 13 | 36       |
| <b>S2070 3/8-3/8</b> | R3/8 | G3/8 | 15   | 11,5 | 48,5 | 25   | 16 | 51       |
| <b>S2070 1/2-1/2</b> | R1/2 | G1/2 | 17,5 | 14   | 60,5 | 31,5 | 20 | 89       |

Raccordi Mod. S2080


T Maschio Sprint®



| DIMENSIONI       |      |      |      |    |          |  |
|------------------|------|------|------|----|----------|--|
| Mod.             | A    | E    | H    | SW | Peso (g) |  |
| <b>S2080 1/8</b> | R1/8 | 11,5 | 7,5  | 9  | 14       |  |
| <b>S2080 1/4</b> | R1/4 | 13,5 | 11   | 12 | 31       |  |
| <b>S2080 3/8</b> | R3/8 | 15,5 | 11,5 | 14 | 50       |  |
| <b>S2080 1/2</b> | R1/2 | 16   | 14   | 16 | 63       |  |

Raccordi Mod. S2090

T.M.F.M. Sprint®




| DIMENSIONI           |      |      |      |      |      |    |          |
|----------------------|------|------|------|------|------|----|----------|
| Mod.                 | A    | B    | E    | H    | M    | SW | Peso (g) |
| <b>S2090 1/8-1/8</b> | R1/8 | G1/8 | 11,5 | 8,5  | 19   | 12 | 22       |
| <b>S2090 1/4-1/4</b> | R1/4 | G1/4 | 15   | 11   | 23   | 13 | 16       |
| <b>S2090 3/8-3/8</b> | R3/8 | G3/8 | 15   | 11,5 | 25   | 16 | 59       |
| <b>S2090 1/2-1/2</b> | R1/2 | G1/2 | 17,5 | 14   | 31,5 | 20 | 80       |

Raccordi Mod. 2612 e Mod. S2610

Nuovo modello


Mod. 2612: Tappo Maschio Metrico  
Mod. S2610: Tappo Maschio Cilindrico Sprint®



| DIMENSIONI       |      |     |    |                      |
|------------------|------|-----|----|----------------------|
| Mod.             | A    | L   | SW | Peso (g)             |
| <b>2612 M5</b>   | M5   | 5.5 | 2  | 1 con O-ring montato |
| <b>2612 M7</b>   | M7   | 7   | 4  | 2 con O-ring montato |
| <b>S2610 1/8</b> | G1/8 | 7.5 | 4  | 3                    |
| <b>S2610 1/4</b> | G1/4 | 9   | 6  | 6                    |
| <b>S2610 3/8</b> | G3/8 | 10  | 8  | 12                   |
| <b>S2610 1/2</b> | G1/2 | 11  | 10 | 21                   |

Raccordi Mod. S2615

Tappo Maschio a scomparsa  
Conico Sprint®



| DIMENSIONI       |      |    |    |          |
|------------------|------|----|----|----------|
| Mod.             | A    | L  | SW | Peso (g) |
| <b>S2615 1/8</b> | R1/8 | 8  | 5  | 2        |
| <b>S2615 1/4</b> | R1/4 | 10 | 7  | 6        |
| <b>S2615 3/8</b> | R3/8 | 10 | 8  | 12       |