

Descrizione

Loxeal Pulitore 10 è basato su una miscela di solventi non-CFC particolarmente indicato per la pulizia e lo grassaggio delle superfici che devono essere incollate o sigillate con i prodotti Loxeal.

Proprietà fisiche

Stato fisico :	liquido scorrevole
Colore :	trasparente
Odore :	leggero
Intervallo di ebollizione :	+92°C/+102°C
Flash point (COC/DIN/ISO 2592) :	- 1°C (infiammabile)
Tensione di vapore (25°C) DIN 51616 :	< 100 mbar
Solubilità in acqua 25°C :	non solubile
Densità 25°C DIN 51757 :	0,70 g/ml
TLV,ppm :	346
Tempo di essiccazione +25°C in secondi :	60
Corrosività :	nessuna

Applicazioni tipiche

- Superfici passivate
- Superfici lavorate con macchine
- Substrati plastici
- Superfici contaminate da agenti sbloccanti
- Parti trattate con agenti protettivi dall'ossidazione

Il trattamento di pulizia effettuato con Pulitore 10 non influisce sulla velocità di polimerizzazione e sulla tenuta finale degli adesivi impiegati successivamente. Superfici sporche o parzialmente sporche possono invece influire negativamente sulle prestazioni dell'adesivo.

Istruzioni per l'uso

1. Trattare la superficie che deve essere incollata o sigillata con una generosa spruzzata di Pulitore 10.
2. Strofinare le superfici ancora umide con uno straccio pulito per essere sicuri che ogni traccia di sporco sia rimossa.
3. Lasciare evaporare il prodotto fino a che le superfici siano completamente asciutte.
4. Applicare l'adesivo o il sigillante Loxeal immediatamente dopo l'asciugatura e assemblare le parti.

Il veicolo solvente può attaccare alcune materie plastiche o vernici. Si raccomanda di eseguire prove accurate o di consultare L'Ufficio Tecnico Loxeal prima di iniziare la pulizia delle parti.

Precauzioni

Il Pulitore 10 è un prodotto infiammabile. Prestare molta cura durante l'utilizzo per evitare il contatto del prodotto o dei suoi vapori con fiamme o con apparati elettrici che non sono protetti. Evitare il prolungato contatto con la pelle. Utilizzare in ambiente ventilato. Non fumare in presenza del pulitore o mentre si utilizza.

Immagazzinamento

Consigliamo di immagazzinare il prodotto in un locale fresco ed asciutto ad una temperatura da +5°C a +25°C. In queste condizioni il prodotto mantiene inalterate le proprie caratteristiche per 12 mesi. Per prevenire contaminazioni consigliamo di non rimettere nel flacone eventuale prodotto avanzato dalle applicazioni.

Per ulteriori chiarimenti circa le applicazioni e l'immagazzinamento Vi consigliamo di prendere contatto con il Servizio Tecnico Loxeal.

Sicurezza e manipolazione

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'impiego.

Note

I valori riportati, ottenuti nei nostri laboratori, sono informativi, ma non costituiscono specifica di fornitura, per la quale vi invitiamo a contattare il Servizio Tecnico Loxeal.

Loxeal garantisce la costanza qualitativa dei prodotti forniti in conformità alle proprie specifiche. A causa delle differenti tipologie di materiali disponibili sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo, l'utilizzatore deve verificare con prove adeguate l'idoneità del prodotto per l'uso specifico preso in considerazione. Loxeal non riconosce esplicitamente qualsiasi garanzia esplicita o implicita, comprese le garanzie di commerciabilità e idoneità all'utilizzo per specifico impiego, provenienti dalla vendita o dall'utilizzo dei prodotti di Loxeal.

Loxeal non riconosce esplicitamente ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere, accidentali o derivanti dall'uso non appropriato del prodotto, compreso la perdita di profitti.